

## uni 14 bridge®

### zum Einbauen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 2-teilig:

Standard-Einbau-Set.

Unterfederungen **\_35 bis \_95RF**:

Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

Möglich für Unterfederung **\_05**,

Breite in 1 cm-Schritten von

78 bis 138 cm.

In der Länge keine Sondermasse.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse +

Euro 150 (1-teilig),

Euro 300 (2-teilig).

L 190/200/210/220			1-teilig		2-teilig	
			80/90/100	120/140	140	160/180/200
	_05	Fix	890	1335	-	1860
	_15	Kopf	1020	1530	-	2120
	_25	Kopf, Fuss	1280	1920	-	2640
	_35	Kopf, Rücken, Fuss	1590	2385*	-	3260
	_75RF	2 Motoren, Funksteuerung**	2730	4095	-	5595
	_95RF	4 Motoren, Funksteuerung**	3910	5865	-	7955

\* Nicht in Breite 140 cm (1-teilig) möglich

\*\* Alle Unterfederungen RF 2-teilig inkl. Synchronkabel

### auf Füssen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 1- oder 2-teilig:

Standard-Fuss-Set in Schwarz (Holz)

20 cm Höhe, Matratzenbügel

seitlich und Fussende.

Unterfederung 2-teilig:

Verbindungs-Set.

Sondermasse:

Nicht möglich.

L 190/200/210/220			1-teilig		2-teilig	
			80/90/100	120/140	140	160/180/200
	_05	Fix	1105	1550	-	2130
	_15	Kopf	1235	1745	-	2390
	_25	Kopf, Fuss	1495	2135	-	2910
	_35	Kopf, Rücken, Fuss	1750	2545*	-	3420
	_75RF	2 Motoren, Funksteuerung**	2890	4255	-	5755
	_95RF	4 Motoren, Funksteuerung**	4070	6025	-	8115

\* Nicht in Breite 140 cm (1-teilig) möglich

\*\* Alle Unterfederungen RF 2-teilig inkl. Synchronkabel

## uni 15 bridge®

### zum Einlegen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 2-teilig:

Verbindungs-Set.

Unterfederungen **\_35 bis \_95RF**:

Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

Möglich für Unterfederung **\_05**.

Breite in 1 cm-Schritten von

68 bis 138 cm.

In der Länge keine Sondermasse.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse +


Euro 150 (1-teilig),

Euro 300 (2-teilig).

L 190/200/210/220			1-teilig		2-teilig	
			80/90/100	120/140	140	160/180/200
	_05	Fix	1080	1445	2060	2245
	_15	Kopf	1200	1590	2255	2485
	_25	Kopf, Fuss	1470	1960	2760	3025
	_35	Kopf, Rücken, Fuss	1770	-*	3305	3625
	_75RF	2 Motoren, Funksteuerung**	3020	4025	5610	6180
	_95RF	4 Motoren, Funksteuerung**	4480	5955	8230	9100

\* Nicht in Breite 120/140 cm (1-teilig) möglich

\*\* Alle Unterfederungen RF 2-teilig inkl. Synchronkabel



H1 = 12 cm (uni 15\_05 - \_25) Einleghöhe im Bettgestell  
12,5 cm (uni 15\_35 - \_95RF)

H2 = 11 cm (uni 15\_05 - \_25) Einleghöhe im Bettgestell  
11,5 cm (uni 15\_35 - \_95RF)

H3 = 1 cm (uni 15\_05 - \_35) Bodenabstand (minimum) im Bettgestell  
12 cm (uni 15\_75RF)  
17 cm (uni 15\_95RF)

### RMS-Schiebetechnik

(RMS: Retro-Moving-System)

(für uni 15 bridge®)

	1-teilig		2-teilig	
	80/90/100	120/140	140/160/180/200	
<p>Motorische Schiebetechnik nach hinten während der motorischen Rückenverstellung. Nur möglich für Unterfederungen mit Motor (RF):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Einlegen</li> </ul>	940	-	1880	

## Zubehör uni 14 bridge® / 15 bridge®

### Modelle mit Motor (uni 14 bridge® / uni 15 bridge®)

	Synchronkabel für Unterfederungen uni 14_75RF bridge® / uni 14_95RF bridge® / uni 15_75RF bridge® / uni 15_95RF bridge®	55
	Bluetooth® RF Gateway für Bedienung über Android und iOS, für RF Modelle	125
	Mobile Freisteckdose für Unterfederungen uni 14_75RF bridge® / uni 14_95RF bridge® / uni 15_75RF bridge® / uni 15_95RF bridge®	125
	Funksteuerungen „Classic“ _75RF / _95RF. Bitte bei Bestellung Typ Unterfederung vermerken.	120

### Modelle zum Einbauen (uni 14 bridge®)

	Standard-Einbau-Set Typ A, B, C, P für Einzelunterfederungen uni 14 bridge® (Notwendig auch für Unterfederungen uni 14 bridge® auf Füßen, die nachträglich eingebaut werden)	35
	Einbau-Nachrüst-Set für Einzelunterfederungen uni 14 bridge® _25 bis _95RF auf Füßen, die nachträglich als Einzelunterfederung eingebaut werden	55
	Standard-Einbau-Set Typ A, B, C, P für Doppelunterfederungen uni 14 bridge® (Notwendig auch für Unterfederungen uni 14 bridge® auf Füßen, die nachträglich eingebaut werden)	80
	Einbau-Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 14 bridge® _25 bis _95RF auf Füßen die nachträglich als Doppelunterfederung eingebaut werden	100
	Beschläge für Bett mit Originalfüßen (Typ D) uni 14 bridge®	80
	Beschläge für Metallbetten (Typ E) uni 14 bridge®	80
	Beschläge für Flachrahmenbett (Typ F) uni 14 bridge®	80
	Fuss-Erhöungs-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	55
	Matratzenbügel seitlich 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 14 bridge®	55
	Matratzenbügel Fussende, stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 14 bridge®	55

### Modelle auf Füßen (uni 14 bridge®)

	Standard-Fuss-Set Schwarz für uni 14 bridge® Einzel- und Doppelunterfederung, 20 cm Höhe (bei Doppelunterfederung Verbindungs-Set mitbestellen)	105
	Fuss-Set Schwarz für uni 14 bridge® Einzel- und Doppelunterfederung, 28 cm Höhe (bei Doppelunterfederung Verbindungs-Set und Fuss-Erhöungs-Set 10 cm mitbestellen)	105
	Aluminium Design-Fuss-Set Schwarz metallic für uni 14 bridge®, Einzel- und Doppelunterfederungen, 20 cm Höhe	295
	Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 14 bridge® auf Füßen. Stützfüsse: Höhe 20 oder 28 cm	80
	Fuss-Erhöungs-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	80
	Matratzenbügel seitlich, 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 14 bridge®	55
	Matratzenbügel Fussende, stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 14 bridge®	55

## uni 15 bridge®

### Modelle zum Einlegen

	Universelle Quertraverse mit Montagewinkel und höhenverstellbarem Mittelstützfuss von 98 bis 280 mm. Für eine sichere Auflage der Unterfederung uni 15 bridge®. Bitte genaues Innenmass (Breite des Bettgestells) bei der Bestellung in cm angeben! Passgenaue Justierung bei der Montage möglich.	105
	Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 15 bridge® zum Einlegen ohne Mittelbalken, Teleskop-Fuss von 15 bis 20 cm Höhe	85
	Fuss-Erhöungs-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	55