

uni 14 bridge®

zum Einbauen

Im Lieferumfang enthalten: Unterfederung 2-teilig: Standard-Einbau-Set. Unterfederungen _35 bis _95RF: Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

Möglich für Unterfederung _05, Breite in 1 cm-Schritten von 78 bis 138 cm. In der Länge keine Sondermasse.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse + Euro 150 (1-teilig), Euro 300 (2-teilig).

	1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220	80/90/100	120/140	140	160/180/200
	980	1470	_	2045
	1120	1680	_	2325
25 Kopf, Fuss	1410	2115	_	2905
35 Kopf, Rücken, Fuss	1750	2625*	_	3585
75RF 2 Motoren, Funksteuerung**	2840	4260	_	5825
	4070	6105	_	8285

Nicht in Breite 140 cm (1-teilig) möglich

Alle Unterfederungen RF 2-teilig inkl. Synchronkabel

			1-teilig		2-teilig	
n I	L 190/200/210/220		80/90/100	120/140	140	160/180/200
enthalten: • oder 2-teilig: et in Schwarz (Holz) atzenbügel •nde. teilig:		Fix	1215	1705	_	2340
		Kopf	1355	1915	_	2620
	_25	Kopf, Fuss	1645	2350	_	3200
	_35	Kopf, Rücken, Fuss	1925	2800*	_	3760
	_75RF	2 Motoren, Funksteuerung**	3015	4435	-	6000
	95RF	4 Motoren. Funksteuerung**	4245	6280	_	8460

Nicht in Breite 140 cm (1-teilig) möglich

auf Füssen

Im Lieferumfang er Unterfederung 1- o Standard-Fuss-Set 20 cm Höhe, Matrat seitlich und Fussen Unterfederung 2-te Verbindungs-Set.

Sondermasse:

Nicht möglich.

uni 15 bridge®

zum Einlegen

Im Lieferumfang enthalten: Unterfederung 2-teilig: Verbindungs-Set.

Unterfederungen _35 bis _95RF: Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

Möglich für Unterfederung _05. Breite in 1 cm-Schritten von 68 bis 138 cm.

In der Länge keine Sondermasse.

Preise für alle Sondermasse: Bestehende Grösse + Euro 150 (1-teilig), Euro 300 (2-teilig).

	1-teilig		2-teilig	
L 190/200/210/220	80/90/100	120/140	140	160/180/200
	1190	1595	2270	2470
	1320	1750	2485	2730
25 Kopf, Fuss	1620	2160	3045	3330
35 Kopf, Rücken, Fuss	1950	_ *	3645	3990
_75RF 2 Motoren, Funksteuerung**	3140	4185	5835	6430
_95RF 4 Motoren, Funksteuerung**	4660	6195	8565	9470

Nicht in Breite 120/140 cm (1-teilig) möglich

Alle Unterfederungen RF 2-teilig inkl. Synchronkabel



H1 = 12 cm (uni 15_05 - _25) 12,5 cm (uni 15_35-_95RF) Einleghöhe im Bettgestell

H2 = 11cm (uni 15_05 - _25) 11,5 cm (uni 15_35 - _95RF)

Einleghöhe im Bettgestell

(uni 15_05 - _35) (uni 15_75RF) H3 = 1cm12 cm (uni 15_95RF) 17 cm

Bodenabstand (minimum) im Bettgestell

RMS-Schiebetechnik

(RMS: Retro-Moving-System) (für uni 15 bridge®)

	1-teilig		2-teilig	
	80/90/100	120/140	140/160/180/200	
Motorische Schiebetechnik nach hinten während der motorischen Rückenver- stellung. Nur möglich für Unterfederun- gen mit Motor (RF): • Zum Einlegen	940	-	1880	

Alle Unterfederungen RF 2-teilig inkl. Synchronkabel



Zubehör uni 14 bridge® / 15 bridge®

Modelle mit Motor

(uni 14 bridge® / uni 15 bridge®)

Modelle zum Einbauen (uni 14 bridge®)

Modelle auf Füssen (uni 14 bridge®)



uni 15 bridge®

Modelle zum Einlegen

