

uni 14 bridge®

zum Einbauen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 2-teilig:

Standard-Einbau-Set.

Unterfederungen _35 bis _95RF:

Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

Möglich für Unterfederung _05,

Breite in 1 cm-Schritten von

78 bis 138 cm.

In der Länge keine Sondermasse.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse +

Euro 150 (1-teilig),

Euro 300 (2-teilig).

		1-teilig		2-teilig	
L	190/200/210/220	80/90/100	120/140	140	160/180/200
	_05 Fix	980	1470	–	2045
	_15 Kopf	1120	1680	–	2325
	_25 Kopf, Fuss	1410	2115	–	2905
	_35 Kopf, Rücken, Fuss	1750	2625*	–	3585
	_75RF 2 Motoren, Funksteuerung**	2840	4260	–	5825
	_95RF 4 Motoren, Funksteuerung**	4070	6105	–	8285

* Nicht in Breite 140 cm (1-teilig) möglich

** Alle Unterfederungen RF 2-teilig inkl. Synchronkabel

auf Füssen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 1- oder 2-teilig:

Standard-Fuss-Set in Schwarz (Holz)

20 cm Höhe, Matratzenbügel

seitlich und Fussende.

Unterfederung 2-teilig:

Verbindungs-Set.

Sondermasse:

Nicht möglich.

		1-teilig		2-teilig	
L	190/200/210/220	80/90/100	120/140	140	160/180/200
	_05 Fix	1215	1705	–	2340
	_15 Kopf	1355	1915	–	2620
	_25 Kopf, Fuss	1645	2350	–	3200
	_35 Kopf, Rücken, Fuss	1925	2800*	–	3760
	_75RF 2 Motoren, Funksteuerung**	3015	4435	–	6000
	_95RF 4 Motoren, Funksteuerung**	4245	6280	–	8460

* Nicht in Breite 140 cm (1-teilig) möglich

** Alle Unterfederungen RF 2-teilig inkl. Synchronkabel

uni 15 bridge®

zum Einlegen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 2-teilig:

Verbindungs-Set.

Unterfederungen _35 bis _95RF:

Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

Möglich für Unterfederung _05.

Breite in 1 cm-Schritten von

68 bis 138 cm.

In der Länge keine Sondermasse.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse +


Euro 150 (1-teilig),

Euro 300 (2-teilig).

		1-teilig		2-teilig	
L	190/200/210/220	80/90/100	120/140	140	160/180/200
	_05 Fix	1190	1595	2270	2470
	_15 Kopf	1320	1750	2485	2730
	_25 Kopf, Fuss	1620	2160	3045	3330
	_35 Kopf, Rücken, Fuss	1950	– *	3645	3990
	_75RF 2 Motoren, Funksteuerung**	3140	4185	5835	6430
	_95RF 4 Motoren, Funksteuerung**	4660	6195	8565	9470

* Nicht in Breite 120/140 cm (1-teilig) möglich

** Alle Unterfederungen RF 2-teilig inkl. Synchronkabel



H1 = 12 cm (uni 15_05 - _25) Einleghöhe im Bettgestell
12,5 cm (uni 15_35 - _95RF)

H2 = 11 cm (uni 15_05 - _25) Einleghöhe im Bettgestell
11,5 cm (uni 15_35 - _95RF)

H3 = 1 cm (uni 15_05 - _35) Bodenabstand (minimum) im Bettgestell
12 cm (uni 15_75RF)
17 cm (uni 15_95RF)

RMS-Schiebetechnik

(RMS: Retro-Moving-System)

(für uni 15 bridge®)

		1-teilig		2-teilig	
		80/90/100	120/140	140/160/180/200	
	Motorische Schiebetechnik nach hinten während der motorischen Rückenverstellung. Nur möglich für Unterfederungen mit Motor (RF):	940	–	1880	
• Zum Einlegen					

Zubehör uni 14 bridge® / 15 bridge®

Modelle mit Motor (uni 14 bridge® / uni 15 bridge®)

	Synchronkabel für Unterfederungen uni 14_75RF bridge® / uni 14_95RF bridge® / uni 15_75RF bridge® / uni 15_95RF bridge®	60
	Bluetooth® RF Gateway für Bedienung über Android und iOS, für RF Modelle	135
	Mobile Freisteckdose für Unterfederungen uni 14_75RF bridge® / uni 14_95RF bridge® / uni 15_75RF bridge® / uni 15_95RF bridge®	135
	Funksteuerungen „Classic“ _75RF / _95RF. Bitte bei Bestellung Typ Unterfederung vermerken.	130

Modelle zum Einbauen (uni 14 bridge®)

	Standard-Einbau-Set Typ A, B, C, P für Einzelunterfederungen uni 14 bridge® (Notwendig auch für Unterfederungen uni 14 bridge® auf Füßen, die nachträglich eingebaut werden)	40
	Einbau-Nachrüst-Set für Einzelunterfederungen uni 14 bridge® _25 bis _95RF auf Füßen, die nachträglich als Einzelunterfederung eingebaut werden	60
	Standard-Einbau-Set Typ A, B, C, P für Doppelunterfederungen uni 14 bridge® (Notwendig auch für Unterfederungen uni 14 bridge® auf Füßen, die nachträglich eingebaut werden)	85
	Einbau-Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 14 bridge® _25 bis _95RF auf Füßen die nachträglich als Doppelunterfederung eingebaut werden	105
	Beschläge für Bett mit Originalfüßen (Typ D) uni 14 bridge®	85
	Beschläge für Metallbetten (Typ E) uni 14 bridge®	85
	Beschläge für Flachrahmenbett (Typ F) uni 14 bridge®	85
	Fuss-Erhöungs-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	60
	Matratzenbügel seitlich 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 14 bridge®	60
	Matratzenbügel Fussende, stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 14 bridge®	60

Modelle auf Füßen (uni 14 bridge®)

	Standard-Fuss-Set Schwarz für uni 14 bridge® Einzel- und Doppelunterfederung, 20 cm Höhe (bei Doppelunterfederung Verbindungs-Set mitbestellen)	115
	Fuss-Set Schwarz für uni 14 bridge® Einzel- und Doppelunterfederung, 28 cm Höhe (bei Doppelunterfederung Verbindungs-Set und Fuss-Erhöungs-Set 10 cm mitbestellen)	115
	Aluminium Design-Fuss-Set Schwarz metallic für uni 14 bridge®, Einzel- und Doppelunterfederungen, 20 cm Höhe	310
	Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 14 bridge® auf Füßen. Stützfüsse: Höhe 20 oder 28 cm	85
	Fuss-Erhöungs-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	85
	Matratzenbügel seitlich, 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 14 bridge®	60
	Matratzenbügel Fussende, stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 14 bridge®	60

uni 15 bridge®

Modelle zum Einlegen

	Universelle Quertraverse mit Montagewinkel und höhenverstellbarem Mittelstützfuss von 98 bis 280 mm. Für eine sichere Auflage der Unterfederung uni 15 bridge®. Bitte genaues Innenmass (Breite des Bettgestells) bei der Bestellung in cm angeben! Passgenaue Justierung bei der Montage möglich.	115
	Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 15 bridge® zum Einlegen ohne Mittelbalken, Teleskop-Fuss von 15 bis 20 cm Höhe	90
	Fuss-Erhöungs-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	60